

Chariot porte-palan à poussée

Réf : TSAS



- Levage de matériaux
- CMU 250 kg jusqu'à 10 000 kg
- Version robuste
- Paliers sans entretien
- Muni d'un anneau d'accrochage
- Protection contre la rupture de roue
- Butée d'arrêt
- En conformité avec la norme CE 2006/42

Réf	Capacité (Ton)	Largeur de la bride du poutre (mm)	Poids net (kg)
C250	0.25	45 - 152	3.50
C500	0.50	50 - 220	8.50
C1000	1.00	58 - 220	10.5
C2000	2.00	66 - 220	18.0
C3000	3.00	74 - 220	32.0
C5000	5.00	90 - 220	48.5
C10000	10.0	142 - 320	110



Réf : PT



Réf	Capacité (Ton)	Largeur de la bride du poutre (mm)	Poids net (kg)
PT05	0.5	35-140	8.5
PT10	1	80-146	13.5
PT20	2	80-168	22
PT30	3	88-168	40
PT50	5	100-170	50
PT100	10	122-203	90
PT200	20	122-203	173



Chariot porte-palan à chaîne

Réf : TSAS



- Levage de matériaux
- CMU 1 000 kg jusqu'à 20 000 kg
- Version robuste
- Paliers sans entretien
- Muni d'un anneau d'accrochage
- Protection contre la rupture de roue
- Butée d'arrêt
- En conformité avec la norme CE 2006/42

Réf	Capacité (Ton)	Largeur de la bride du poutre (mm)	Poids net (kg)
1000	1.0	58 - 220	19.0
2000	2.0	66 - 220	22.5
3000	3.0	74 - 220	37.5
5000	5.0	90 - 220	55.0
10000	10	142 - 320	115
20000	20	153 - 320	254



Réf : GT



Réf	Capacité (Ton)	Largeur de la bride du poutre (mm)	Poids net (kg)
GT05	0.5	35-140	12
GT10	1	80-146	19
GT20	2	80-168	28
GT30	3	88-168	47
GT50	5	100-170	58
GT100	10	122-203	98
GT200	20	122-203	185





Chariot porte-palan à chaîne / à poussée

Réf : PT-I



- Extremely easy work-site installation.
- Compatible with i-beam and h-beam rail.
- High quality sealed ball bearings.
- Can be supplied with anti-drop plates and anti-tilt device.
- Easily travels over minor rail surface irregularities.
- For geared trolley, the standard operating chain length is 3m, other length is available upon request.

Réf	Capacité (Ton)	Taille de rail compatible (mm) Largeur (L)		Taille de rail compatible (mm) Hauteur (H)		Poids net (kg)
		Min	Max	Min	Max	
PT-I/ 05	0.5	75	125	100	150	4.5
PT-I/ 10	1	75	125	125	250	7.5
PT-I/ 20	2	100	150	150	400	11.5
PT-I/ 30	3	100	150	180	400	21.0
PT-I/ 50	5	125	175	250	450	30.5
PT-I/ 100	10	150	175	250	450	44.0



Réf : GT-I



Réf	Capacité (Ton)	Taille de rail compatible (mm) Largeur (L)		Taille de rail compatible (mm) Hauteur (H)		Poids net (kg)
		Min	Max	Min	Max	
GT-I/ 10	1	75	125	125	250	8.5
GT-I/ 20	2	100	150	150	400	13.0
GT-I/ 30	3	100	150	180	400	18.5
GT-I/ 50	5	125	175	250	450	32.0
GT-I/ 100	10	150	175	250	450	46.0

